

PRODOTTI
МАТЕРИАЛЫ - PRODUCTOS



COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA
I PROFESSIONISTI



ROSSETTI
VERNICI E IDEE

Fondo riempitivo pigmentato a base minerale con inerti di granulometria calibrata, ideale per la preparazione dei supporti nei sistemi ai Silicati ed in genere per finiture a base minerale.
Uniforma l'assorbimento e l'alcalinità dei supporti con rappezz di malte, tracce di vecchie pitture o lievi discontinuità strutturali.
Applicazione: pennello
Granulometria: <0,2 mm
Scheda Tecnica: D-12
Resa teorica: 4/7 mq/litro
Colori disponibili: bianco, tinteggiabile con paste coloranti serie 700

FONDO RIEMPITIVO MINERALE

Пигментированная заполняющая грунтовка на минеральной основе с заполнителями калиброванной гранулометрии, идеально подходит для подготовки поверхностей в системах на основе Силикатов и в целом для отделочных материалов на минеральной основе.

Выравнивает адсорбцию и щелочность основ с помощью заполняющего раствора, стяживает следы старой покраски или незначительные структурные неровности

Гранулометрия: <0,2 mm
Техническая карта: D-12

Теоретическая укрывистость: 4/7 m²/литр
Имеющиеся цвета: белый, колируемый пигментной пастой серии 700

Fondo de relleno pigmentado de base mineral con áridos de granulometría calibrada, ideal para la preparación de los soportes en los sistemas con silicatos y, en general, para acabados de base mineral.
Aporta una absorción y alcalinidad uniformes a las superficies con pedacitos de mortero, restos de antigua pintura o pequeñas discontinuidades estructurales.

Aplicación: pincel
Granulometría: <0,2 mm
Ficha técnica: D-12
Rendimiento teórico: 4/7 m²/litro

Colores disponibles: blanco, puede teñirse con pastas colorantes de la serie 700

Pittura murale a base di silicato di potassio, con adesione chimica al supporto e doti di traspirabilità ed idrorepellenza a norma D.I.N. Le prestazioni della PITTURA AL SILICATO FINE A1 "SILANIZZATA" rientrano ampiamente nella norma D.I.N. 4108.3 che stabilisce W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1; Applicazione: pennello
Scheda Tecnica: L-18
Resa teorica: 10/14 mq/litro
Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panorami d'Italia

Краска для стен на основе силиката калия с химической адгезией к основе, пропускающая воздух, с водоотталкивающими свойствами в соответствии с нормой D.I.N. Характеристики КРАСКИ НА СИЛИКАТНОЙ ОСНОВЕ ТОНКОЙ А1 "СИЛАНИЗИРОВАННОЙ" полностью соответствуют норме D.I.N. 4108.3, устанавливающей, что W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1
Нанесение: кистью
Техническая карта: L-18
Теоретическая укрывистость: 10/14 m²/литр
Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panorami d'Italia

Pintura mural a base de silicato de potasio, con adherencia química a la superficie y propiedades de transpirabilidad e hidrorepelencia según norma DIN.
Las prestaciones de la PITTURA AL SILICATO FINE A1 "SILANIZZATA" cumplen la norma DIN 4108.3, que especifica valores W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1.
Aplicación: pincel
Ficha técnica: L-18
Rendimiento teórico: 10/14 m²/litro
Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panorami d'Italia

PITTURA AL SILICATO FINE A1 "SILANIZZATA"
(col. 101-PI-07)

Pittura murale riempitiva a base di silicato di potassio ed inerti minerali selezionati, con adesione chimica al supporto e doti di traspirabilità ed idrorepellenza a norma D.I.N. Le prestazioni della PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 "SILANIZZATA" rientrano ampiamente nella norma D.I.N. 4108.3 che stabilisce W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1; Applicazione: pennello
Scheda Tecnica: L-19
Resa teorica: 8/12 mq/litro
Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panorami d'Italia

Краска для стен на основе силиката калия с химической адгезией к основе, пропускающая воздух, с водоотталкивающими свойствами в соответствии с нормой D.I.N. Характеристики КРАСКИ НА СИЛИКАТНОЙ ОСНОВЕ СРЕДНЕЙ А2 "СИЛАНИЗИРОВАННОЙ" полностью соответствуют норме D.I.N. 4108.3 устанавливающей, что W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1
Нанесение: кистью
Техническая карта: L-19
Теоретическая укрывистость: 8/12 m²/литр
Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panorami d'Italia

Pintura mural de relleno a base de silicato de potasio y áridos minerales seleccionados, con adherencia química a la superficie y propiedades de transpirabilidad e hidrorepelencia según norma DIN.
Las prestaciones de la PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 "SILANIZZATA" cumplen la norma DIN 4108.3, que especifica valores W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1.
Aplicación: pincel
Ficha técnica: L-19
Rendimiento teórico: 8/12 m²/litro
Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panorami d'Italia

PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 "SILANIZZATA"
(col. 076-PI-07)

Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panorami d'Italia

Pittura murale riempitiva a base di silicato di potassio ed inerti minerali selezionati, con adesione chimica al supporto e doti di traspirabilità ed idrorepellenza a norma D.I.N.

Le prestazioni della PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 "SILANIZZATA" rientrano ampiamente nella norma D.I.N. 4108.3 che stabilisce W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1; Applicazione: pennello

Scheda Tecnica: L-19
Resa teorica: 8/12 mq/litro
Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panorami d'Italia

Краска для стен заполняющая на основе силиката калия и отборных минеральных наполнителей с химической адгезией к основе, пропускающая воздух, с водоотталкивающими свойствами в соответствии с нормой D.I.N.

Характеристики КРАСКИ НА СИЛИКАТНОЙ ОСНОВЕ СРЕДНЕЙ А2 "СИЛАНИЗИРОВАННОЙ" полностью соответствуют норме D.I.N. 4108.3, устанавливающей, что W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1;

Нанесение: кистью

Техническая карта: L-19
Теоретическая укрывистость: 8/12 m²/литр
Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panorami d'Italia

Pintura mural de relleno a base de silicato de potasio y áridos minerales seleccionados, con adherencia química a la superficie y propiedades de transpirabilidad e hidrorepelencia según norma DIN.

Las prestaciones de la PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 "SILANIZZATA" cumplen la norma DIN 4108.3, que especifica valores W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1; Applicación: pincel

Ficha técnica: L-19
Rendimiento teórico: 8/12 m²/litro
Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panorami d'Italia

Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panorami d'Italia

PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 "SILANIZZATA"
(col. 063-PI-07)

applicata ad effetto velatura su
наносится с эффектом велатуры
aplicada con efecto velado sobre
RASANTE MINERALE BIANCO

Rivestimento a base di silicato di potassio ed inerti minerali di granulometria media, con adesione chimica al supporto, per la decorazione di facciate esterne.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica
Granulometria: 1,2 mm
Scheda Tecnica: L-25
Consumo teorico: 2 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panorami d'Italia

Отделочное покрытие на основе силиката калия и минеральных наполнителей со средней гранулометрией, с химической адгезией к основе, для декорирования наружных фасадов.

Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали - затирка пластмассовой теркой
Гранулометрия: 1,2 mm
Техническая карта: L-25

Теоретический расход: 2 Kr/m²
Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panorami d'Italia

Revestimiento a base de silicato de potasio y áridos minerales con una granulometría media, con adherencia química a la superficie, para la decoración de fachadas exteriores.

Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable - acabado con talocha de plástico
Granulometría: 1,2 mm
Ficha técnica: L-25
Consumo teórico: 2 kg/m²

Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panorami d'Italia

Rivestimento a base di silicato di potassio ed inerti minerali di granulometria simile a quella di un normale intonaco civile, con adesione chimica al supporto, per la decorazione di facciate esterne.

Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna
Granulometria: 1 mm

Scheda Tecnica: L-23
Consumo teorico: 1,7 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panorami d'Italia

Отделочное покрытие на основе силиката калия и минеральных наполнителей с гранулометрией, похожей на обычную финишную шпатлевку, с химической адгезией к основе, для декорирования наружных фасадов.

Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали - затирка пластмассовой теркой или губчатой теркой
Гранулометрия: 1 mm
Техническая карта: L-23

Теоретический расход: 1,7 Kr/m²
Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panorami d'Italia

Revestimiento a base de silicato de potasio y áridos minerales con una granulometría similar a la de un enlucido civil normal, con adherencia química a la superficie, para la decoración de fachadas exteriores.

Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable - acabado con talocha de plástico o talocha pequeña de espuma
Granulometría: 1 mm
Ficha técnica: L-23
Consumo teórico: 1,7 kg/m²

Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panorami d'Italia

RIVESTIMENTO AL SILICATO MEDIO B2 "SILANIZZATO"
(col. 200-PI-07)

Rivestimento a base di silicato di potassio ed inerti minerali di granulometria media, con adesione chimica al supporto, per la decorazione di facciate esterne.

Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica
Granulometria: 1,2 mm
Scheda Tecnica: L-25
Consumo teorico: 2 Kg/mq

Colori disponibili: bianco, ColorPro, Panorami d'Italia

Отделочное покрытие на основе силиката калия и минеральных наполнителей со средней гранулометрией, с химической адгезией к основе, для декорирования наружных фасадов.

Нанесение: нанесение теркой из нержавеющей стали - затирка пластмассовой теркой
Гранулометрия: 1,2 mm
Техническая карта: L-25

Теоретический расход: 2 Kr/m²
Имеющиеся цвета: белый, ColorPro, Panorami d'Italia

Revestimiento a base de silicato de potasio y áridos minerales con una granulometría media, con adherencia química a la superficie, para la decoración de fachadas exteriores.

Aplicación: aplicación con talocha de acero inoxidable - acabado con talocha de plástico
Granulometría: 1,2 mm
Ficha técnica: L-25
Consumo teórico: 2 kg/m²

Colores disponibles: blanco, ColorPro, Panorami d'Italia