



ADDITIVO OPACANTE

B – 04 / ED. 12-17

**CLASSIFICAZIONE
COV** Pasta per opacizzare smalti e flatting all'acqua
Prodotto escluso dal D.L. 161/2006.

CARATTERISTICHE Pasta per opacizzare ACANTO SMALTO AD ACQUA e la vernice per legno WOODY FLATTING AD ACQUA.
L'additivo conferisce una piacevole ed uniforme satinatura senza alterarne le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici.

CICLO APPLICATIVO **PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**
Mescolare prima dell'uso. Per ottenere l'aspetto satinato aggiungere un flacone da 85 ml di ADDITIVO OPACANTE ogni 750 ml di prodotto da opacizzare.
Per la confezione da 2,5 litri aggiungere tre flaconi da 85 ml di ADDITIVO OPACANTE.
Mescolare bene lo smalto e/o flatting dopo l'aggiunta dell'additivo.

AVVERTENZE Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

**VITA DI
STOCCAGGIO** Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio per almeno. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.rossettivernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com