

Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

## CARATTERISTICHE

Soluzione sanificante protettiva per pareti pronto all'uso, diluibile fino al 200%. Ostacola la colonizzazione di muffe e microrganismi presenti sul supporto, evitando il ripresentarsi delle stesse e l'annerimento da umidità sulle pareti. Da utilizzare prima dell'applicazione di qualsiasi pittura o carta da parati, favorisce l'igiene dell'ambiente.

## CICLO APPLICATIVO

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Pareti in buono stato di conservazione:** applicare **LIBELLULA SANIFICANTE TOGLI-MUFFA** direttamente sulla superficie e lasciare agire per almeno 6-8 ore prima della pitturazione.

**Pareti degradate e annerite:** in caso di muffe preesistenti con incrostazioni, si consiglia di utilizzare VIP LIBELLULA DETERGENTE SPRAY TOGLI-MUFFA sulla superficie e rimuovere le incrostazioni aiutandosi con una spugna inumidita.

Successivamente applicare **LIBELLULA SANIFICANTE TOGLI-MUFFA** direttamente sulla superficie e lasciare agire per almeno 6-8 ore prima della pitturazione.

## AVVERTENZE




















- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Applicare il prodotto aerando il locale.
- Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

## TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5°C a 30°C.

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5°C e 30°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 5-10		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo FINO AL 200 %	
Aspetto e finitura =		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,02 ± 0,02		Applicazione a pennello FINO AL 200 %	
Colori =		Secco al tatto =		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità =		Viscosità =		Applicazione a spruzzo ad aria FINO AL 200 %	
Vita di stoccaggio =		Sovraverniciabilità 6 - 8 ORE		Temperatura di infiammabilità =		=	

EDIZIONE 06/16

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.rossettivernici.it