LIBELLULA IGIENIZZANTE

E– 29 / ED. 10-25

CLASSIFICAZIONE COV

Prodotto escluso dal D.L.161/2006.

CARATTERISTICHE

Soluzione igienizzante protettiva per pareti pronto all'uso o diluibile con acqua fino al 200 %. Ostacola la colonizzazione di muffe e microrganismi presenti sul supporto, evitando il ripresentarsi delle stesse e l'annerimento da umidità sulle pareti. Da utilizzare prima dell'applicazione di qualsiasi pittura o carta da parati, favorisce l'igiene dell'ambiente.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pareti in buono stato di conservazione: applicare LIBELLULA IGIENIZZANTE direttamente sulla superficie e lasciare agire per almeno 6-8 ore prima della pitturazione

Pareti degradate e annerite: in caso di muffe preesistenti con incrostazioni, si consiglia di trattare preventivamente con specifico trattamento per togliere la muffa e rimuovere le incrostazioni aiutandosi con una spugna inumidita.

Successivamente applicare LIBELLULA IGIENIZZANTE direttamente sulla superficie e lasciare agire per almeno 6-8 ore prima della pitturazione.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
Applicare il prodotto aerando il locale.
Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5°C a 30°C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5°C e 30°C

VOCE DI CAPITOLATO

DATI PRESTAZIONALI (NORMATIVA EU EN 13300)*

Rapporto di contrasto	ISO 6504-3
Resa Kubelka Munk m^2/l	ISO 6504-1
Lavabilità	ISO 11998
Brillantezza (gloss)	ISO 2813
Finezza di macinazione	ISO 11524
Presa di sporco	UNI 10792

J COLORS S.p.A
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
10 mq/l	ACQUA	ACQUA	FINO AL 200 %
ASPETTO E FINITURA	**FUORI POLVERE**	**PESO SPECIFICO (Kg/l)**	**APPLICAZIONE A PENNELLO**
=	=	1,02– 1,04	FINO AL 200 %
COLORI	**SECCO AL TATTO**	**SOLIDI IN VOLUME**	**APPLICAZIONE A SPATOLA**
=	=	=	=
ESTERNI / INTERNI	**SECCO IN PROFONDITA'**	**VISCOSITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA**
SI / SI	=	=	Fino al 200 %
VITA DI STOCCAGGIO	**SOVRAVERNICIABILITA'**	**TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'**	**APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS**
=	6 – 8 ORE	=	=

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.